



**TECO Hubtrailer für Industrie- Zugmaschinen bis 45 t**

**Sattellast**

Systemlösungen optimiert für den Transport von:

- Brammen und Walzmaterial
- Coils
- Schüttgütern aller Art
- Leicht- und Schwerschrott

**Technische Ausstattung:**

**Fahrwerk:**

Schwerlast - Pendelachsaggregate mit und ohne Betriebsbremse,  
 hydraulischer Achsausgleich in Längsrichtung,  
 Achshub ca. 600 mm,  
 Ladeflächenhub ca. 400 mm,  
 ab 3 Achslinien mit Lenkung der Trailerachsen

**Räder:**

bruchsichere Schwerlasträder mit Vollgummibereifung (V),  
 alternativ Stahlscheibenräder mit Super-Elastic-Bereifung (SE),  
 alle nicht wartungsfreien Lagerstellen abschmierbar,

**Ausrüstung:**

Gleichhubanlage der Achsen abgestimmt auf Sattelplattenhub der Zugmaschine,  
 Kippeinrichtung für Kippaletten mit Teleskopzylinder,  
 Hydraulische Palettenverriegelung,  
 Stahlblechabdeckung über den Steuerungs- und Fahrwerkseinbauten,



			Ladeflächengröße, Länge (L mm) x Breite (B mm) platform size, length (L mm) x width (B mm)							
			( L mm )	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
			( B mm )	2850	2850	3100	3100	3100	3100	3100
Typ	Tragkraft	Raddurchmesser x Breite	Ladeflächenhöhe Transportstellung							
type	payload	wheel diameter x width	platform height, standard							
	( t )	( mm )	( mm )							
HT 2	80 t	820 x 320 (SE)	1400	1400						
HT 3	120 t	820 x 320 (SE)			1500	1500				
HT 4	150 t	820 x 320 (SE)					1500			
HT 5	180 t	820 x 320 (SE)						1500		
HT 6	210 t	820 x 320 (SE)							1500	1500