

Technische Ausstattung:

Lenkung:

Drehschemellenkung mit Präzisionskugellenkranz; 180° lenkbar,
Dreieckszugdeichsel mit Fallsicherung nach UVV,
geschmiedete Zugöse nach DIN 74054,
Nutzlast bis 6 t für Bolzen Ø 25 mm,
Nutzlast 8 t bis 40 t für Bolzen Ø 30 mm ,
Nutzlast ab 40 t für Bolzen Ø 40 mm,


Räder:

bruchsichere Schwerlasträder mit Vollgummibereifung (V),
alternativ
Stahlscheibenräder mit Luftbereifung (L) oder Super-Elastic-Bereifung (SE),
alle nicht wartungsfreien Lagerstellen abschmierbar,

Ladeflächenbelag:

Im Rahmen geschützt eingebaute Holzabdeckung aus imprägniertem Kiefernholz,
Nutzlast bis 6 t: 30 mm Holzbodenstärke
Nutzlast ab 8 t: 55 mm Holzbodenstärke


Typ 20
2 Achsen,
4 Schwerlasträder



Typ 20 – 4
4 Pendelachsen zur gleichmäßigen Lastverteilung
bei unebenem Gelände,
8 Schwerlasträder



Typ 20 – 6
6 Pendelachsen zur gleichmäßigen Lastverteilung
bei unebenem Gelände,
hintere Achsen in Achswippen gelagert,
12 Schwerlasträder



			Ladeflächengröße, Länge (L mm) x Breite (B mm)							
			platform size, length (L mm) x width (B mm)							
			(L mm)	2000	3000	4000	4000	5000	6000	7000
			(B mm)	1000	1500	1500	2000	2500	2500	2500
Typ	Tragkraft	Raddurchmesser x Breite	Ladeflächenhöhe, ungefedert							
type	payload	wheel diameter x width	platform height, not suspended							
	(t)	(mm)	(mm)							
20	1,5	360 x 60 (V)	530	530						
	1,5	420 x 108 (L)	530	530						
	2	360 x 60 (V)	530	530						
	2	420 x 112 (L)	530	530						
	3	400 x 65 (V)	550	565						
	3	467 x 132 (L)	595	595						
	5	405 x 130 (V)	550	590	610	610				
	5	540 x 160 (L)	690	690	710	710				
	8	425 x 150 (V)		700	720	720	720			
	8	680 x 170 (L)		890	910	910	910			
	10	405 x 260 (V)		720	740	740	740	740		
	10	672 x 192 (L)		900	900	900	920	940		
	12	405 x 260 (V)		720	740	740	740	740		
	15	425 x 300 (V)		720	740	740	740	760	760	
20 - 4	20	405 x 260 (V)				760	760	760	780	
	25	425 x 300 (V)				770	770	770	790	
	30	425 x 300 (V)				780	800	800	820	
	40	550 x 320 (V)				950	950	950	950	
20 - 6	30	405 x 260 (V)				760	760	760	760	
	40	425 x 300 (V)				800	800	820	820	
	50	550 x 320 (V)				850	920	920	935	
	60	645 x 300 (V)					980	980	1000	
	70	645 x 300 (V)					1000	1000	1000	